



DGTAK PET bianco lucido

Applicazioni:

etichette per ufficio a scopo informativo (archivi o fascicoli) ed etichettatura nel settore della logistica (etichette di riconoscimento o segnalazione) promozionali ad uso generico di alto pregio.

Metodi di stampa:

stampabile con fotocopiatrici e stampanti laser monocromatiche e a colori. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo

Durata:

36 mesi, riferito solo al materiale consegnato da CarteDigitali.com senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di stoccaggio

Condizioni di stoccaggio:

- conservare il materiale a una temperatura di 22 °C (± 2 °C) con umidità relativa del 50% (± 5 %)
- l'area deve essere asciutta e pulita
- conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato
- la fine di proteggerlo
- non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti CarteDigitali.com sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia.

I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare. I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

FRONTALE: poliestere bianco lucido,
termostabilizzato top coated.

Tipo: *poliestere termostabilizzato*
Colore e finitura: *bianco lucido*
Peso: *70gr/mq $\pm 10\%$ - ISO 536*
Spessore: *50 μ $\pm 10\%$ - ISO 534-80*

SUPPORTO:

Tipo: *kraft monopatinato*
Colore e finitura: *bianca*
Peso: *100gr/mq $\pm 10\%$ - ISO 536*
Spessore: *108 μ $\pm 10\%$ - ISO 534-80*
Trasparenza: *n.a.% - DIN 53 147-64*

ADESIVO: acrilico permanente ad alta trasparenza e adesione.

Buona adesione su superfici apolari (es. PP e PE).

Sigla: *AP901*
Tipo: *permanente acrilico*
Temper. min. di appl.: *+5 °C*
Temper. di esercizio: *-40 °C/+120 °C*
Coesione: *alta*
Tack: *8N/25mm FINAT FTM9*
Ades. finale: *7N/25mm FINAT FMT2*

Adesivo approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105